

LAINES D'ACIER

FONCTIONNALITÉ

Tampon de qualité spéciale pour le nettoyage des pièces à souder ou à coller.

- Sur tuyaux et raccords cuivre, laiton.
- Sur tuyaux et raccords P.V.C avant collage.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Composition	Fils d'acier doux (grade 0/00)

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Appliquer la LAINES D'ACIER sur le tuyau en exerçant une pression avec la main

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température de 20°C

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Observations

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr