

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Modèle	922461
Collection	ViConnect
PROJECTS	■ PLUS
Largeur	525 mm
Hauteur	1120 mm
Profondeur	135 mm
Poids	12 kg

Description

pour construction sèche, hauteur standard
pour revêtement sec, Installation devant un mur porteur, sur cloison légère ou autres, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 135 et 205mm (si le montage est effectué sur des supports muraux)
4 points de fixation
avec fixation murale, pieds et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement
Emballage carton individuel
A combiner avec: pour cuvette suspendue
ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé
déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic, avec capuchon de protection de la conduite d'eau de rinçage
chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage pour coude d'écoulement réglable à 4 crans, Boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / avec manchon réducteur DN 90 (Ø 90) à DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, Set de raccordement pour WC DN90 (diamètre 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I

Textes d'appel d'offres

ViConnect; Bâti-Support;
Dimensions: 525 x 1120 x 135 mm;
pour construction sèche, hauteur
standard; pour revêtement sec,
Installation devant un mur porteur,
sur cloison légère ou autres, plage
de réglage des pieds entre le sol
brut et le niveau supérieur du sol
terminé : de 0 à 200 mm, réglage
en profondeur du rebord avant de
l'élément entre 135 et 205mm (si le
montage est effectué sur des
supports muraux); 4 points de
fixation; avec fixation murale, pieds
et matériel de fixation inclus, avec
capuchon de protection pour la
conduite d'eau de rinçage, 2
boulons de retenue M12 pour WC,
réglables entre 180 mm avec
capuchon de protection et écrous,
instruction de montage, sans
plaque de déclenchement;
Emballage carton individuel; A
combiner avec: pour cuvette
suspendue; ossature en acier
autoportante thermolaquée,
entièrement préassemblé;
déclenchement frontal, transmission
de la commande par un système de
câbles flexibles jusqu'au vidage,
communication avec la plaque de
déclenchement au moyen d'une
connexion tournante à clic, avec
capuchon de protection de la
conduite d'eau de rinçage; chasse
d'eau encastrée isolée contre la
condensation à deux débits 3 et 6
litres, réglables sur 3 et 4,5 litres,
volume de rinçage maximum de 7,5
litres, avec robinet flotteur
robinetterie de catégorie I, tuyau
flexible de robinet flotteur, pouvant
être vissé à la main, kit de
connexion R1/2 en 2 parties pour
robinet d'arrêt, collier de serrage
pour coude d'écoulement réglable à
4 crans, Boîte de protection pour
trappe de visite pouvant être
raccourcie, avec coude de
raccordement 90° DN 90 (Ø 90)
pour WC réglable en profondeur /
avec manchon réducteur DN 90 (Ø
90) à DN 100 (Ø 110) avec
capuchon de protection, Set de
raccordement pour WC DN90
(diamètre 90) / 180 mm complet,
marque de certification pour chasse
d'eau encastrée : robinetterie de
catégorie I



PROJECTS

COULEURS

92246100 4051202339630

CROQUIS TECHNIQUES

922461

