

Abattant # 0063810099


Abattant	Dimension	Poids	Numéro de commande
charnières inox, sans amortisseur de fermeture			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
		2,300 kg	0063810099
Accessoires			
Cuvette sur pied pour alimentation indépendante, à fond creux, fixations incluses, évacuation horizontale, EWL classe 2, 6,0 L	360 x 560 mm	27,600 kg	012409
Cuvette suspendue Duravit Rimless® rimless, à fond creux, système Durafix inclus, EWL classe 1	360 x 540 mm	27,000 kg	252709
Cuvette suspendue à fond plat, EWL classe 2	360 x 540 mm	23,100 kg	220109
Cuvette suspendue Compact à fond creux, EWL classe 2	360 x 485 mm	21,500 kg	220209
Cuvette suspendue entraxe de fixation 230 mm, à fond creux, EWL classe 2	360 x 540 mm	26,500 kg	220609
Cuvette suspendue à fond creux, système Durafix inclus, EWL classe 1	360 x 540 mm	27,000 kg	222509
Cuvette suspendue à fond creux, EWL classe 1	360 x 540 mm	26,500 kg	220009
Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), fixations incluses, évacuation verticale, EWL classe 2	360 x 655 mm	31,200 kg	012601
Cuvette suspendue Comfort à fond creux, assise + 50 mm, EWL classe 2	360 x 545 mm	27,000 kg	221509
Cuvette suspendue Compact à fond creux, système Durafix inclus, EWL classe 1	360 x 485 mm	21,500 kg	222709
Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), fixations incluses, évacuation horizontale	360 x 655 mm	29,000 kg	012609
Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), fixations incluses	360 x 655 mm	31,300 kg	012809
Produits adaptés			

Abattant # 0063810099

Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), fixations incluses, évacuation verticale, EWL classe 2, 360 x 655 mm	360 x 655 mm	012601
Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), fixations incluses, évacuation horizontale, 360 x 655 mm	360 x 655 mm	012609
Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), évacuation pour Set de raccordement Vario, évacuation horizontale et verticale de 70 - 210 mm, longueur réglable, ainsi que pour Coude d'évacuation Vario, évacuation verticale de 200 - 240 mm, fixations incluses, 360 x 655 mm	360 x 655 mm	012809
Cuvette sur pied pour alimentation indépendante, à fond creux, fixations incluses, évacuation horizontale, EWL classe 2, 6,0 L, 360 x 560 mm	360 x 560 mm	012409
Cuvette suspendue à fond creux, EWL classe 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	220009
Cuvette suspendue à fond plat, EWL classe 2, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	220109
Cuvette suspendue Compact à fond creux, EWL classe 2, 360 x 485 mm	360 x 485 mm	220209
Cuvette suspendue Comfort à fond creux, assise + 50 mm, EWL classe 2, 360 x 545 mm	360 x 545 mm	221509
Cuvette suspendue entraxe de fixation 230 mm, à fond creux, EWL classe 2, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	220609
Cuvette suspendue à fond creux, système Durafix inclus, EWL classe 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	222509
Cuvette suspendue Compact à fond creux, système Durafix inclus, EWL classe 1, 360 x 485 mm	360 x 485 mm	222709
Cuvette suspendue Duravit Rimless® rimless, à fond creux, système Durafix inclus, EWL classe 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	252709

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.