


Coude Geberit Silent-PP



Exemple d'image



Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement des coudes 45° de dimensions DN 40–50
- Pour les conduites sous pression d'installations de levage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32–50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Température d'installation | -10 – +40 °C |
| Matériau | PP-MD |
| Dilatation thermique | 0.08 mm/(m·K) |

| N° de réf. | DN | d, ø | arc | X | Z | Z1 |
|--------------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|
| 390.020.14.1 | 30 | 32 mm | 15 ° | 5 cm | 0.6 cm | 1 cm |
| 390.120.14.1 | 40 | 40 mm | 15 ° | 5.4 cm | 0.7 cm | 1.1 cm |
| 390.220.14.1 | 50 | 50 mm | 15 ° | 5.8 cm | 0.7 cm | 1.1 cm |
| 390.320.14.1 | 70 | 75 mm | 15 ° | 6.5 cm | 0.9 cm | 1.5 cm |
| 390.420.14.1 | 90 | 90 mm | 15 ° | 7.3 cm | 1.2 cm | 1.7 cm |
| 390.520.14.1 | 100 | 110 mm | 15 ° | 8.2 cm | 1.4 cm | 2 cm |
| 390.620.14.1 | 125 | 125 mm | 15 ° | 8.8 cm | 1.4 cm | 2.3 cm |
| 390.720.14.1 | 150 | 160 mm | 15 ° | 9.7 cm | 1.7 cm | 2.6 cm |
| 390.021.14.1 | 30 | 32 mm | 30 ° | 5.2 cm | 0.8 cm | 0.9 cm |
| 390.121.14.1 | 40 | 40 mm | 30 ° | 5.7 cm | 0.9 cm | 1 cm |
| 390.221.14.1 | 50 | 50 mm | 30 ° | 6.2 cm | 1.1 cm | 1 cm |
| 390.321.14.1 | 70 | 75 mm | 30 ° | 7 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| 390.421.14.1 | 90 | 90 mm | 30 ° | 7.9 cm | 1.8 cm | 1.7 cm |
| 390.521.14.1 | 100 | 110 mm | 30 ° | 9 cm | 2.1 cm | 2.2 cm |
| 390.621.14.1 | 125 | 125 mm | 30 ° | 9.8 cm | 2.4 cm | 2.5 cm |
| 390.721.14.1 | 150 | 160 mm | 30 ° | 11 cm | 3 cm | 2.8 cm |
| 390.022.14.1 | 30 | 32 mm | 45 ° | 5.5 cm | 1 cm | 1.1 cm |
| 390.122.14.1 | 40 | 40 mm | 45 ° | 6 cm | 1.2 cm | 1.3 cm |
| 390.222.14.1 | 50 | 50 mm | 45 ° | 6.5 cm | 1.5 cm | 1.4 cm |
| 390.322.14.1 | 70 | 75 mm | 45 ° | 7.6 cm | 2 cm | 2.1 cm |
| 390.422.14.1 | 90 | 90 mm | 45 ° | 8.5 cm | 2.4 cm | 2.5 cm |
| 390.522.14.1 | 100 | 110 mm | 45 ° | 9.7 cm | 3 cm | 2.9 cm |
| 390.622.14.1 | 125 | 125 mm | 45 ° | 10.7 cm | 3.3 cm | 3.3 cm |
| 390.722.14.1 | 150 | 160 mm | 45 ° | 12.2 cm | 4.2 cm | 4 cm |
| 390.023.14.1 | 30 | 32 mm | 67.5 ° | 5.9 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| 390.123.14.1 | 40 | 40 mm | 67.5 ° | 6.5 cm | 1.8 cm | 1.8 cm |
| 390.223.14.1 | 50 | 50 mm | 67.5 ° | 7.2 cm | 2.1 cm | 2.1 cm |
| 390.323.14.1 | 70 | 75 mm | 67.5 ° | 8.6 cm | 3 cm | 3 cm |

| N° de réf. | DN | d, ø | arc | X | Z | Z1 |
|--------------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|
| 390.423.14.1 | 90 | 90 mm | 67.5 ° | 9.7 cm | 3.6 cm | 3.5 cm |
| 390.523.14.1 | 100 | 110 mm | 67.5 ° | 11.2 cm | 4.4 cm | 4.3 cm |
| 390.623.14.1 | 125 | 125 mm | 67.5 ° | 12.3 cm | 4.9 cm | 4.9 cm |
| 390.723.14.1 | 150 | 160 mm | 67.5 ° | 14.3 cm | 6.2 cm | 6.1 cm |
| 390.024.14.1 | 30 | 32 mm | 87.5 ° | 6.4 cm | 1.9 cm | 2 cm |
| 390.124.14.1 | 40 | 40 mm | 87.5 ° | 7.1 cm | 2.3 cm | 2.5 cm |
| 390.224.14.1 | 50 | 50 mm | 87.5 ° | 7.9 cm | 2.8 cm | 3 cm |
| 390.324.14.1 | 70 | 75 mm | 87.5 ° | 9.7 cm | 4.1 cm | 4.2 cm |
| 390.424.14.1 | 90 | 90 mm | 87.5 ° | 11 cm | 4.9 cm | 4.8 cm |
| 390.524.14.1 | 100 | 110 mm | 87.5 ° | 12.8 cm | 6 cm | 6 cm |
| 390.624.14.1 | 125 | 125 mm | 87.5 ° | 14.2 cm | 6.8 cm | 6.7 cm |
| 390.724.14.1 | 150 | 160 mm | 87.5 ° | 16.6 cm | 8.5 cm | 8.4 cm |