



## ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 24/01/2022

Désignation produit : Kit de raccordement pour adoucisseur

Référence : **DOM514 (référence fournisseur = 125548024)**

Code EAN : **3660965004603**

Photo du produit :



### Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Le kit de raccordement DOM514 est un set d'installation universel pour adoucisseurs domestiques, permettant d'installer dans les règles de l'art et en toute sécurité un adoucisseur d'eau sur une installation domestique.

Le kit de raccordement comprend :

- Un pré-filtre, équipé d'une cartouche filtrante 25µm permet de retenir les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, sables, boues, ...). Installé en amont de l'adoucisseur ou sur l'arrivée d'eau froide générale de l'habitation, il protège efficacement l'adoucisseur et autres équipements contre les grippages et obstructions. Le pré-filtre est livré complet avec cartouche, équerre de fixation et clé de démontage.
- Une vanne de bypass Multiblock. Compacte et simple d'utilisation, la vanne bypass Multiblock permet d'isoler l'adoucisseur du réseau domestique en cas de nécessité ou d'intervention. Un simple vissage/dévisage autorise ou interdit l'écoulement de l'eau à travers l'adoucisseur. La vanne multiblock est équipée d'un clapet anti-retour pour éviter les contaminations, ainsi qu'une prise d'échantillon, permettant de prélever de l'eau adoucie ou mitigée.
- Une paire de flexibles 1'', permettant de raccorder l'adoucisseur à la vanne bypass Multiblock .

### Recommandations d'utilisation :

Il est recommandé de procéder à l'installation du kit de raccordement avant la mise en place et mise en service de l'adoucisseur.

Après l'installation, il convient de mettre l'installation en eau afin de vérifier l'étanchéité de chacun des éléments.

### Caractéristiques produit :

#### Pré-filtre :

Raccordement	DN20
Débit nominal	1800 l/h
Pression dynamique max	6 bars
Finesse filtration	20µ/5µ
Dimensions (LxHxP)	130x500x130 mm
Autonomie de la cartouche	Environ 6 mois

#### Vanne bypass multiblock :

Raccordement	DN25
Pression maximale	6 bars
Température de l'eau max	30°C
Température ambiante max	40°C
Dimensions (LxHxP)	160x165x60 mm

#### Flexibles

Raccordement	DN25 F/F
Longueur	800 mm

### Préconisations d'installation :

