

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Modèle	922465
Collection	ViConnect
PROJECTS	■ PLUS
Largeur	450 mm
Hauteur	1120 mm
Profondeur	165 mm
Poids	20,9 kg

Description

pour construction sèche, bas, hauteur 1120 mm
pour revêtement sec, pour montage en îlot, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm
2 points de fixation
avec fixation murale, pieds pour charge lourde et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement
Emballage carton individuel
A combiner avec: pour cuvette suspendue
ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé
déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic, avec capuchon de protection de la conduite d'eau de rinçage
chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage réglable à 4 crans, Boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, Set de raccordement pour WC DN90 (diamètre 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I

Textes d'appel d'offres

ViConnect; Bâti-Support;
Dimensions: 450 x 1120 x 165 mm;
pour construction sèche, bas,
hauteur 1120 mm; pour revêtement
sec, pour montage en îlot, plage de
réglage des pieds entre le sol brut
et le niveau supérieur du sol
terminé : de 0 à 200 mm, réglage
en profondeur du rebord avant de
l'élément entre 165 et 215 mm; 2
points de fixation; avec fixation
murale, pieds pour charge lourde et
matériel de fixation inclus, avec
capuchon de protection pour la
conduite d'eau de rinçage, 2
boulons de retenue M12 pour WC,
réglables entre 180 et 230 mm avec
capuchon de protection et écrous,
instruction de montage, sans
plaque de déclenchement;
Emballage carton individuel; A
combiner avec: pour cuvette
suspendue; ossature en acier
autoportante thermolaquée,
entièrement préassemblé;
déclenchement frontal, transmission
de la commande par un système de
câbles flexibles jusqu'au vidage,
communication avec la plaque de
déclenchement au moyen d'une
connexion tournante à clic, avec
capuchon de protection de la
conduite d'eau de rinçage; chasse
d'eau encastrée isolée contre la
condensation à deux débits 3 et 6
litres, volume de rinçage maximum
de 7,5 litres, avec robinet flotteur
robinetterie de catégorie I, tuyau
flexible de robinet flotteur, pouvant
être vissé à la main, kit de
connexion R1/2 en 2 parties pour
robinet d'arrêt, collier de serrage
réglable à 4 crans, Boîte de
protection pour trappe de visite
pouvant être raccourcie, avec
coude de raccordement 90° DN 90
(Ø 90) pour WC réglable en
profondeur / DN 100 (Ø 110) avec
capuchon de protection, Set de
raccordement pour WC DN90
(diamètre 90) / 180 mm complet,
marque de certification pour chasse
d'eau encastrée : robinetterie de
catégorie I

COULEURS

92246500 4051202306304

CROQUIS TECHNIQUES

922465

