



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 18/12/19

Désignation produit : 6314108

Référence : Filasse de Lin 80GR

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Filasse de lin pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, p.ex. pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installation d'air comprimé. A utiliser en combinaison avec la pâte d'étanchéité DOMAO pour les installations d'eau

Recommandations d'utilisation :

Préparation : Prétraitement des supports : Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

Mise en œuvre :

Mode d'emploi :

1. Appliquer la filasse (pour les installations d'eau) sur le filetage (tourner dans le sens du filet).
2. Appliquer uniformément et abondamment la pâte d'étanchéité sur tout le filetage.
3. Assembler le raccord.

Taches/résidus : éliminer les restes avec un dégraissant.

Propriétés techniques :

Résistance à l'eau: Très bonne

Résistance aux températures: -20°C à +130°C

Spécifications techniques :

Matière première de base: Filasse de lin

Couleur: brun

Conditions de stockage :

Au moins 24 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec et à une température entre +5°C et +25°C.