



BAIGNOIRE

DOMA
200

Photo non contractuelle

- Matière acrylique ABS renforcée de polyester en fibre de verre
- Epaisseur 5 à 6 mm selon les modèles
- Surface Antibactérienne, anti-dérapante
- Résistant aux chocs, rayures, réparable
- Finitions : blanc brillant résistant aux rayons UV
- Grande solidité mécanique à la flexion, bonne durabilité

- Conservation de la chaleur, bruits atténués

Options :


- Tablier latéraux et frontaux
- Système de vidage et robinetterie
- Kit d'installation des pieds

DOMAO | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE À ENCASTRER

	Dimensions (en mm)	Capacité (en L)	Référence DOMAO -	Référence fournisseur
	1600 x 700 H. 435	180	DOM1524 7630057680493	CN000A0
	1700 x 700 H. 435	190	DOM1525 7630057680509	CP000A0
	1700 x 750 H. 435	215	DOM1526 7630057680516	CQ000A0
	1800 x 800 H. 435	240	DOM1527 7630057680523	CR000A0

Conditionnement : Palette de 10 pièces par référence

KIT D'INSTALLATION DES PIEDS POUR BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE

 	Kit d'installation comprenant : • 4 pieds acoustiques réglables en acier trempé • 5 platines de fixations murales avec chevilles et vis assorties • Clips de fixations pour l'option tabliers Hauteur réglable : Mini : 10 cm / Maxi : 18 cm	DOM1528 - 7630057680530	ACC0149
--	--	---	-----------------------

Conditionnement : 1 boîte par kit

+ FIXATION MURALE D'UNE BAIGNOIRE

Les règles issues du DTU 60.1 (plomberie) et des avis techniques fabricants imposent :

Fixation murale d'une baignoire

- Pattes de fixation murale
- Se vissent dans le mur support et se clipsent ou se vissent sur le rebord de la baignoire.
- Empêchent tout déplacement latéral et limitent le jeu qui pourrait fissurer le joint périphérique.

Pose au mur

- Le rebord de la baignoire doit être plaqué contre le mur sans contrainte excessive.
- Les pieds réglables assurent la mise à niveau, et les fixations murales verrouillent la position.

NOTICE DE MONTAGE
DE LA BAIGNOIRE



NOTICE
DE FIXATION

