



CARACTÉRISTIQUES

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou anodisé blanc
- Finition vitrages : Verre de sécurité 4 mm clair
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 26 mm



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En niche



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



EI FIX : montage à gauche ou à droite

■ **Dimensions standard pose sur receveur**

Désignation HAUTEUR 1900 mm	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
EI FIX 070	700	679 - 705
EI FIX 075	750	729 - 765
EI FIX 080	800	779 - 805
EI FIX 090	900	879 - 905
EI FIX 100	1000	979 - 1005



SCHÉMA DE MONTAGE

