



### CARACTÉRISTIQUES

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm



### AVANTAGES PRODUITS

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 10 mm, livrée de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



### POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



### NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



**DONNÉES TECHNIQUES**



EI FX2 : montage à gauche ou à droite

■ **Dimensions standard pose sur receveur**

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
EI FX2 075	750	730 - 755
EI FX2 080	800	780 - 805
EI FX2 090	900	880 - 905



**SCHÉMA DE MONTAGE**

