

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2000 mm.
- Walk-in avec fixation murale.
- Profilés ARGENT POLI, verre de sécurité 8 mm transparent clair.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Profilé aluminium, et stabilisateur aluminium de haute qualité
- Livré avec stabilisateur 90° (XB WIW)
- Verre avec traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.



NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit
selon norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité
selon norme
PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 8 mm



En angle



XB WIW



XB WIW

Désignation	Cote extérieur du receveur	Possibilité d'ajustage Walk-in XB	Argent poli, verre de sécurité clair	Argent poli, verre traité Rothaclean
Hauteur 2000 mm				
XB WIW 090	890 - 910	880 - 900	XB WIW 09020 VAR	XB WIW 09020 VPR
XB WIW 100	990 - 1010	980 - 1000	XB WIW 10020 VAR	XB WIW 10020 VPR
XB WIW 120	1190 - 1210	1180 - 1200	XB WIW 12020 VAR	XB WIW 12020 VPR
XB WIW 140	1390 - 1410	1380 - 1400	XB WIW 14020 VAR	XB WIW 14020 VPR

SCHÉMAS TECHNIQUES

