

Barre de maintien droite Ø 32, 600 mm

Réf. 50506N

Nylon blanc HR brillant



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Ø 32, 600 mm - Réf. 50506N

Barre de maintien droite pour PMR. Tube Ø 32, entraxe 600 mm. Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Ø 32, 600 mm - Réf. 50506N

Longueur	600 mm
Diamètre	Tube Ø 32, platine Ø 73
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	