



CARACTÉRISTIQUES

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Variante : Existe en sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés muraux permettent un ajustage de 15 mm



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement anticalcaire de série
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



EI FXP : montage à gauche ou à droite

■ **Dimensions standard pose sur receveur**

Désignation	Dimension du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
HAUTEUR 2000 mm		
EI FXP 080	800	775 - 800
EI FXP 090	900	875 - 900
EI FXP 100	1000	975 - 1000



SCHÉMA DE MONTAGE

