

## Barre de maintien droite Ø 32, 400 mm

Réf. 50504N

Nylon blanc HR brillant



### DESCRIPTION

#### Barre de maintien droite Ø 32, 400 mm - Réf. 50504N

Barre de maintien droite pour PMR. Tube Ø 32, entraxe 400 mm. Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre de maintien droite Ø 32, 400 mm - Réf. 50504N

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Longueur                 | 400 mm                        |
| Diamètre                 | Tube Ø 32, platine Ø 73       |
| Ecartement au mur        | 38 mm                         |
| Epaisseur                | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm |
| Finition                 | Nylon HR brillant blanc       |
| NORMES ET CERTIFICATIONS |                               |
| GARANTIE                 |                               |

