

TEMPOMATIC

Réf. 478000

Robinet électronique sur secteur



DESCRIPTION

TEMPOMATIC - Réf. 478000

Robinet électronique pour urinoir individuel :
Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V, électrovanne et robinet d'arrêt et de réglage de débit M1/2".
Coffret inox époxy blanc.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 3 sec de présence.
Possibilité de prérinçage automatique.
Temporisation de 3 sec réglable de 3 à 12 sec.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit 0,3 l/sec ajustable.
Prévoir transformateur 230/12 V .
Equerre pour alimentation encastrée, sortie M1/2".

AVANTAGES

-  Boîtier électronique
-  Temporisation ECO de 3 secondes
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPOMATIC - Réf. 478000

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | Secteur 230/12 V |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Electronique |
| Hauteur | 205 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Débit | 0,3 l/sec |
| GARANTIE |  |

