

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2000 mm
- Profilés aluminium époxy BLANC, verre de sécurité 5 mm transparent clair / profilés aluminium anodisés ARGENT POLI, verre de sécurité 5 mm transparent clair ou sérigraphié
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Verre avec traitement anticalcaire CadaClean de série
- Livrée avec un stabilisateur de haute qualité permettant une fixation à 90° ou à 45°
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit
selon norme
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité
selon norme
PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 4 mm




Profilé




Stabilisateur

Pose seule




CC TWF




CC TWF

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Argent poli, verre clair avec traitement CadaClean	Argent poli, verre sérigraphié avec traitement CadaClean	Blanc, verre clair avec traitement CadaClean
Hauteur 2000 mm				
CC TWF 070	685 - 710	CC TWF 07020 VPK	CC TWF 07020 VVK	CC TWF 07020 2PK
CC TWF 080	785 - 810	CC TWF 08020 VPK	CC TWF 08020 VVK	CC TWF 08020 2PK
CC TWF 090	885 - 910	CC TWF 09020 VPK	CC TWF 09020 VVK	CC TWF 09020 2PK
CC TWF 100	985 - 1010	CC TWF 10020 VPK	CC TWF 10020 VVK	CC TWF 10020 2PK
CC TWF 120	1185 - 1210	CC TWF 12020 VPK	CC TWF 12020 VVK	CC TWF 12020 2PK

AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE



CC TWF



CC TWF

SCHÉMAS TECHNIQUES

