

## Combiné de prélavage monotrou

Réf. G6633

Sans robinet de puisage

### DESCRIPTION

#### Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6633





Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.  
Mélangeur monotrou sur plage avec :

- Tête à clapet avec croisillon.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.  
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en laiton.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6633

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Raccordement             | F3/8"   |
| Hauteur                  | 1075-1195 mm  |
| Hauteur de goutte        | 310-550 mm  |
| Débit                    | 9 l/min   |
| Ecartement au mur        | 35-162 mm   |
| Finition                 | Laiton chromé   |
| Normes et certifications |    |
| Garantie                 |    |



### AVANTAGES



Tête à clapet hors d'eau et fixation renforcée



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Manette ergonomique

