

Ensemble de douche TEMPOMIX

Réf. 790712

Temporisé monocommande



DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOMIX - Réf. 790712

Ensemble de douche temporisé encastré :
Boîtier d'encastrement standard.
Plaque Inox 160 x 160.
Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 48 mm.
Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande derrière rosace.
Bague antiligature.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Temporisation ~30 sec, déclenchement souple.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit.
Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14.
Clapets antiretour et filtres intégrés.
Croisillon en métal chromé.
Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

Disponibilité nouveau design : 1er semestre 2017.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOMIX - Réf. 790712

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	160 mm
Débit	6 l/min
Normes et certifications	  
Garantie	

AVANTAGES

-  Economie d'eau de 80 %
-  Installation encastrée dans le mur
-  Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres
-  Déclenchement souple

