

## TEMPOMATIC MIX PRO

Réf. 495253

Mitigeur électronique sur secteur




### DESCRIPTION

#### TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée.  
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
 Bec mobile à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).  
 Bec démontable pour nettoyage.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique LH.  
 Deux modes de fermeture :  
 > Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.  
 > Mode On/Off : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.  
 Possibilité de réaliser un choc thermique.





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Electronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	



### AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

