

Panneau de douche SECURITHERM

Réf. 792410

Thermostatique électronique à pile







DESCRIPTION

Panneau de douche SECURITHERM - Réf. 792410


Panneau de douche thermostatique électronique :
 Panneau aluminium époxy pour installation murale en applique.
 Alimentation cachée par flexibles M 1/2".
 Mitigeur thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.
 Possibilité de choc thermique.
 Alimentation par pile 223 Lithium 6V.
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
 Arrêt volontaire ou automatique après 60 sec.
 Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Débit 6 l/min à 3 bar.
 Pomme ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
 Raccordement M1/2", fixations cachées, filtres et clapets antiretour.
 Garantie 10 ans.

AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau de douche SECURITHERM - Réf. 792410

Raccordement	M1/2"
Technologie	Electronique
Hauteur	1045 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Aluminium
Normes et certifications	
Garantie	