

Panneau de douche SECURITHERM

Réf. 792390

Thermostatique mécanique bicommande







DESCRIPTION

Panneau de douche SECURITHERM - Réf. 792390


Panneau de douche thermostatique bicommande :
 Panneau aluminium époxy pour installation murale en applique.
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M 1/2".
 Mitigeur thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.
 Possibilité de choc thermique.
 Robinets d'ouverture non-temporisés 1/4 de tour.
 Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
 Douchette avec flexible déclipable par raccord rapide stop et support mural fourni.
 Raccordement M1/2".
 Fixations cachées.
 Filtres et clapets antiretour.
 Garantie 10 ans.

AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pomme de douche fixe ou douchette à main
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau de douche SECURITHERM - Réf. 792390

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1045 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	thermostatique
Finition	Aluminium
Normes et certifications	
Garantie	