

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique

Réf. H9741KIT

Mitigeur thermostatique bicommande Securitouch



DESCRIPTION


Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique - Réf. H9741KIT

Ensemble de douche SECURITHERM thermostatique bicommande comprenant :





- Mitigeur à cartouche thermostatique antitartre :
- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement).
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
- Température réglable de 25°C à 41°C.
- Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C.
- Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.
- Possibilité de réaliser un choc thermique.
- Débit limité à 8 l/min à 3 bar.
- Croisillons ERGO.
- Sortie de douche M1/2".
- Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".
- Fourni avec 2 raccords muraux STOP/PURGE M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
- Douchette chromée Ø 119 monojet, anticalcaire avec poignée antidérapante (réf. 815).
- Flexible SILVER L. 1,50 m en PVC lisse effet métallique (réf. 836T1).
- Barre Ø 25 E.A réglable jusqu'à 670 mm, support douchette réglable en hauteur et porte-savon.
- Collier antichute de douchette (réf. 828).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique - Réf. H9741KIT

| | |
|--------------------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM thermostatique bicommande, Securitouch |
| Profondeur | 95 mm |
| Longueur | 286 mm |
| Débit | 8 l/min |
| Butée de température | 41 °C |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes et certifications |  |

AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Double butée de température maximale
-  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
-  Thermostatique : stabilité de température totale

