Lave-yeux de sécurité sur colonne

Réf. 9201

À commande manuelle et au pied



AVANTAGES



Dispositif antigel de série: tuyauterie hors d'eau



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée



Maintenance sans dépose de l'équipement

DESCRIPTION

Lave-yeux de sécurité sur colonne - Réf. 9201

Lave-yeux de sécurité sur colonne à commandes manuelle et au pied comprenant :


- Un système incongelable de série.
- Une vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.
- Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau. Débit de 20 l/min à 3 bar.
- Deux aérateurs double filtre Inox.
- Une plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1 secours ».
- Une tuyauterie en acier galvanisé avec finition en époxy gris.
- Une pédale et une palette à main en acier galvanisé avec finition en époxy vert.
- Une fixation au sol par platine triangulaire en laiton (vis non fournies).
- Une alimentation en eau F 1".

Ouverture et fermeture rapides par vannes ¼ de tour en laiton nickelé. Le déclenchement de l'écoulement se fait en actionnant la palette à main ou la pédale au pied. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main ou la pédale au pied. Tirer la palette à main en sens inverse et relever la pédale avec le pied pour stopper l'écoulement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité sur colonne - Réf. 9201

Alimentation	F1"
Hauteur	1050 mm
Profondeur	500 mm
Débit	20 l/min
Finition	Ероху
GARANTIE	- CO



© DELABIE http://www.delabie.fr