

## Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique

Réf. H9739HYG

Mitigeur thermostatique bicommande

### DESCRIPTION


#### Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique - Réf. H9739HYG

Ensemble de douche SECURITHERM thermostatique bicommande avec dispositif autovidable comprenant :

- Mitigeur à cartouche thermostatique antitartre :
- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement).
- Température réglable de 25°C à 40°C et butée de température verrouillée à 38°C.
- Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.
- Possibilité de réaliser aisément un choc thermique.
- Débit limité à 8 l/min à 3 bar.
- Croisillons CLASSIC .
- Sortie de douche M1/2".
- Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".
- Fourni avec 2 raccords muraux STOP/PURGE M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
- Douchette chromée Ø 119 monojet, anticalcaire avec poignée antidérapante (réf. 815) et support mural inclinable chromé (réf. 845).
- Flexible SILVER L.0,85 m en PVC lisse effet métallique (réf. 836T3).
- Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (limite le développement bactérien) (réf. 880).





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique - Réf. H9739HYG

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande
Profondeur	86 mm
Longueur	281 mm
Débit	8 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	



### AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Vidange automatique du flexible et de la douchette
-  Thermostatique : stabilité de température totale

