



Bâti-support Geberit Duofix pour barres de relevage, 112 cm, adapté PMR



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux handicapés
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois

N° de réf.

111.790.00.1

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Plaque de montage adaptable en hauteur

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Jeu de pieds de rallonge Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1)

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 27/09/2018