

## Barre d'appui coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm

Réf. 5082W

Inox époxy blanc, 3 points de fixation



### DESCRIPTION

#### Barre d'appui coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Réf. 5082W

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Tube Inox 304 bactériostatique, finition époxy blanc.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Platines et caches en Inox 304.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 250 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



Surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre d'appui coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Réf. 5082W

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 époxy blanc
Normes et certifications	
Garantie	

