

BINOPTIC MIX

Réf. 379ECM

Mitigeur électronique sur secteur







DESCRIPTION

BINOPTIC MIX - Réf. 379ECM




Mitigeur électronique de lavabo encastré :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Filtres et électrovannes M3/8".
 Corps en laiton chromé.
 Bec chromé sur plaque Inox 225 x 200 mm.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BINOPTIC MIX - Réf. 379ECM

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Electronique
Longueur de bec	240 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	