

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Paroi fixe cadrée
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair ou vitrage synthétique
- Ajustage : Les 2 profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm


AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard : 1900 mm
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



- En "U" : CA TWD avec ZDSS VSS CA 700



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



CA TWD : positionné à droite ou à gauche

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm
HAUTEUR 1900 mm	
CA TWD 070	650 - 720
CA TWD 075	700 - 770
CA TWD 080	750 - 820
CA TWD 090	850 - 920
CA TWD 100	950 - 1020



SCHÉMA DE MONTAGE

