

Mitigeur évier mural Securitouch

Réf. 2446

Mitigeur mécanique avec isolation thermique, manette ajourée



DESCRIPTION

Mitigeur évier mural Securitouch - Réf. 2446

Mitigeur mécanique d'évier mural avec isolation thermique Securitouch. Bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).





Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée. Débit 16 l/min à 3 bar, réglable par raccords STOP/PURGE.

Corps en laiton chromé.

Commande par manette ajourée.





Fourni avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.

AVANTAGES

-  Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
-  Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur évier mural Securitouch - Réf. 2446

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	16 l/min
Butée de température	41 °C
Finition	Laiton chromé
NORMES ET CERTIFICATIONS	   
GARANTIE	