

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2720LEP

Mitigeur H.85 L.120, levier Hygiène L.150

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2720LEP

Mitigeur de lavabo SECURITHERM à équilibrage de pression H.85 L.120 avec brise-jet hygiénique.

Sécurité antibrûlure : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression.

Butée de température maximale pré-réglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.150.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.







Flexibles PEX F3/8" avec clapets antiretour et filtres.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Garantie 10 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf

| | |
|--------------------------|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP |
| Hauteur de goutte | 85 mm |
| Longueur de bec | 120 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes et certifications |       |
| Garantie |  |



AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de pression
-  Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

