

## TEMPOMATIC

Réf. 447500

Robinet électronique sur secteur







### DESCRIPTION

#### TEMPOMATIC - Réf. 447500

Robinet électronique de lavabo encastré :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Coffret d'encastrement avec façade inox inviolable.  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec fixe chromé L.170 mm.  
 Robinet d'arrêt M 1/2".

### AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TEMPOMATIC - Réf. 447500

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Electronique
Profondeur	68 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	

