

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 1900 mm
- Verre de sécurité clair 5 mm. Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)
- Profilés ARGENT POLI ou BLANC
- Poignées métal
- Les profilés muraux permettent un ajustage de 17 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien
- Traitement anticalcaire de série
- **EQUIZY**



NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm





Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Largeur élément fixe en mm (F)	Encombrement élément coulissant en mm (E)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm							
970 - 1005	385	405	46	EI CL2 10019 VPE	EI CL2 10019 2PE	-	-
1170 - 1205	485	500	46	EI CL2 12019 VPE	EI CL2 12019 2PE	EI CL2 12019 VIE	EI CL2 12019 2IE
1370 - 1405	585	600	46	EI CL2 14019 VPE	EI CL2 14019 2PE	EI CL2 14019 VIE	EI CL2 14019 2IE
1570 - 1605	685	700	46	EI CL2 16019 VPE	EI CL2 16019 2PE	-	-

AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE




Montage en angle avec paroi fixe EI FIX

- Verre de sécurité clair 4 mm
- Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)



Disponible en BLANC



Possibilités d'ajustage de la largeur (EI FIX) en mm	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm				
679 - 705	EI FIX 07019 VPE	EI FIX 07019 2PE	-	-
729 - 765	EI FIX 07519 VPE	EI FIX 07519 2PE	-	-
779 - 805	EI FIX 08019 VPE	EI FIX 08019 2PE	EI FIX 08019 VIE	EI FIX 08019 2IE
879 - 905	EI FIX 09019 VPE	EI FIX 09019 2PE	EI FIX 09019 VIE	EI FIX 09019 2IE
979 - 1005	EI FIX 10019 VPE	EI FIX 10019 2PE	-	-