Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732016

Pour eau mitigée de 34 à 60°

DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732016

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée :
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou en eau froide.
Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34° et 60°C.
Filtres et clapets antiretour.
Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min.
Débit (KV) : 7 l/min.
Possibilité de choc thermique.
Corps en laiton poli chromé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

- Arrêt automatique si coupure d'eau chaude ou froide
- Stabilité de température
- Clapets antiretour et filtres accessibles
- Cellule automotive thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732016

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Débit	KV 7 l/min
Finition	chromée
Normes et certifications	
Garantie