

BINOPTIC MIX

Réf. 478MCH

Mitigeur électronique à piles







DESCRIPTION

BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH



Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation par piles 123 Lithium 6 V..
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
 Fixation renforcée.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Electronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	