

CARACTÉRISTIQUES

- Porte pivotante avec élément fixe en prolongement partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignée métallique
- Porte réversible
- Montage facile
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En niche uniquement



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



■ Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied)

Désignation	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès (C) [mm]	Largeur élément fixe EI FXO (F) [mm]
	En niche			
HAUTEUR 2000 mm				
EI PI2 080 + EI FXO 018	970 - 1010		685	215 - 240
EI PI2 090 + EI FXO 018	1070 - 1110		785	215 - 240
EI PI2 080 + EI FXO 038	1170 - 1210		685	415 - 440
EI PI2 090 + EI FXO 038	1270 - 1310		785	415 - 440
EI PI2 080 + EI FXO 058	1370 - 1410		685	615 - 640
EI PI2 090 + EI FXO 058	1470 - 1510		785	615 - 640
EI PI2 080 + EI FXO 068	1570 - 1610		785	715 - 740



SCHÉMA DE MONTAGE

