



FICHE TECHNIQUE DEBOUCHEUR GRAND PUBLIC DOMAO

Date : 23/10/2021

Désignation produit : déboucheur grand public DOMAO

Référence : DOM469

Code EAN : 3512880000218

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Produit contenant une substance à une concentration autorisée pour la vente au grand public par la réglementation (UE/2019/1148).

Le déboucheur Grand Public DOMAO étant principalement à base d'acides inorganiques, il est corrosif et peut provoquer des brûlures graves. Portez des gants et des lunettes.

- Manipuler avec précaution et éviter toutes projections dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements (rincer à l'eau froide en cas de contact). Portez des gants et des lunettes.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits (eau de javel, soude caustique, détergents...).
- Fermer soigneusement le flacon et le tenir sous clef.

Le déboucheur Grand Public DOMAO est sans danger pour le plomb, le PVC, la porcelaine. Ne pas utiliser sur les métaux légers, inox, émail, chrome, siphon en PVC blanc et acrylique et résine de synthèse, le cuivre. Ne pas utiliser dans les broyeurs. Le produit peut dégager de la chaleur au contact

de l'eau. Si l'écoulement est difficile, verser doucement le produit et faire couler un filet d'eau froide pour la robinetterie. Il peut être nécessaire de laisser agir le produit plusieurs heures.

Recommandations d'utilisation :

Domaine d'application : permet le débouchage des WC et des conduites d'eaux usées.

Utilisation : Les doses à utiliser sont fonction du type d'installation et de l'importance du problème : en règle générale, on peut tenir compte des quantités suivantes :

W.C. :

Écoulement difficile : 1/2 Litre | Bouchage : 1 Litre | Entretien : 1/4 de Litre par mois.

Verser le produit, si possible en fin de journée, (fermer le W.C. à clef, attendre une nuit avant de tirer la chasse à plusieurs reprises). Dans le cas où le W.C. est raccordé à une fosse septique, il est conseillé de réensemencer celle-ci deux jours après le débouchage.

URINOIR :

Écoulement difficile : 1/4 de Litre | Bouchage 1/2 Litre | Entretien : 1/4 de Litre par mois.

Procéder comme les W.C.

EVIER-BIDET :

Écoulement difficile : 1/10e de Litre | Bouchage : 1/4 de Litre | Entretien : 1/10e de Litre par mois.

Verser prudemment le produit dans l'écoulement et laisser agir 2 à 3 heures. Rincer abondamment à l'eau froide. Éviter le contact du produit sur l'Inox et les éviers en résine de synthèse.

PUISARD - EGOUT :

Suivant la dimension de celui-ci et le degré de bouchage, il faudra verser 1/2 flacon de produit dans l'écoulement bouché et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire. Un rinçage abondant terminera l'opération lorsque l'écoulement sera normal.

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	12
Hauteur en cm	17
Largeur/Profondeur en cm	6.5
Poids en KG	1.5kg
Matières des différents composants	Se reporter à la FDS
Couleur	Liquide de couleur foncée
Accessoire(s) fourni(s)	Non
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	Non concerné
Puissance	Non concerné
Durée de la garantie	Non concerné
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	12
Norme(s)	Se reporter à la FDS