

## Mitigeur lavabo SECURITHERM Securitouch H.210 L.150

Réf. H9726

Mitigeur thermostatique bicommande



### DESCRIPTION

**Mitigeur lavabo SECURITHERM Securitouch H.210 L.150 - Réf. H9726**

Mitigeur de lavabo SECURITHERM thermostatique bicommande à bec tube orientable L.150 H.210, avec tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton. Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Bec à intérieur lisse avec sortie BIOSAFE hygiénique, adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL (limite les niches bactériennes).

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique à 1/4 tour pour le réglage du débit.

Température réglable avec double butée de température : première butée déverrouillable à 38 °C, seconde butée de température verrouillée à 41 °C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.



Commande par croisillons "ERGO".

Fixation renforcée.

Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur lavabo SECURITHERM Securitouch H.210 L.150 - Réf. H9726**

Technologie	SECURITHERM thermostatique, Securitouch
Hauteur de goutte	210 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	41 °C
Finition	Laiton chromé
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

### AVANTAGES



SECURITHERM : Sécurité antibrûlure optimale



Bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Thermostatique : stabilité de température totale



Débit limité à 5 l/min

