


Manchon à emboîter double Geberit Silent-PP



Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les conduites sous pression d'installations de lavage d'eaux usées conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser exclusivement les dimensions DN 32-50

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit

- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Température d'installation | -10 – +40 °C |
| Matériau | PP-MD |
| Dilatation thermique | 0.08 mm/(m·K) |

| N° de réf. | DN | d, ø | H | Z |
|--------------|-----|--------|---------|--------|
| 390.016.14.1 | 30 | 32 mm | 9 cm | 0.1 cm |
| 390.116.14.1 | 40 | 40 mm | 9.6 cm | 0.1 cm |
| 390.216.14.1 | 50 | 50 mm | 10.3 cm | 0.1 cm |
| 390.316.14.1 | 70 | 75 mm | 11.3 cm | 0.2 cm |
| 390.416.14.1 | 90 | 90 mm | 12.4 cm | 0.2 cm |
| 390.516.14.1 | 100 | 110 mm | 13.9 cm | 0.3 cm |
| 390.616.14.1 | 125 | 125 mm | 15.2 cm | 0.4 cm |
| 390.716.14.1 | 150 | 160 mm | 16.5 cm | 0.4 cm |