



CARACTÉRISTIQUES

- Paroi fixe posée seule (Walk-in)
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Argent poli brillant
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 ou 8 mm
- Traitement anticalcaire de série



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Réversible pour montage à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150

 **DONNÉES TECHNIQUES**



EI TWF : montage à gauche ou à droite

■ **Dimensions standard pose sur receveur**

Désignation HAUTEUR 1900 mm	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
EI TWF 080	800	781 - 786
EI TWF 090	900	881 - 886
EI TWF 100	1000	981 - 986
EI TWF 120	1200	1181 - 1186
EI TWF 140	1400	1381 - 1386
EI TWF 160	1600*	1580 - 1590

*Largeur standard 1600 mm et sur-mesure, verre de sécurité 8 mm

 **SCHÉMA DE MONTAGE**

