



Cuvette suspendue	Dimension	Poids	Numéro de commande
à fond creux, EWL classe 1			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
◆ 4,5 L	360 x 540 mm	26,500 kg	2200090000
Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin de la référence article.			
Accessoires			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermeture		2,300 kg	006381
Abattant charnières inox, avec amortisseur de fermeture, amovible		2,700 kg	006389
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Set de protection acoustique pour cuvette suspendue		0,300 kg	005020
Produits adaptés			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermeture,			006381
Abattant charnières inox, avec amortisseur de fermeture, amovible,			006389
Descriptif			
DURAVIT Starck 3 cuvette suspendu en céramique sanitaire, à fond creux pour 6 litres et 4,5 litres d'eau selon la norme EN 997. Certifié par la LGA Würzburg. Forme extérieure lisse et fermée, rectangulaire devant arrondie en demi-cercle. Raccord mural avec dossier. Pour des raisons d'hygiène avec bride de rinçage fermé et diffuseur d'eau en céramique. Espace libre entre le sol et la cuvette 80mm à une hauteur de montage de 400mm. Dimensions (LxPxH) 360x540x320mm. Blanc. Référence : 2200090000			

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.